



Светильник трековый 1фаза магнитный линейный Ultra-2 Bridgelux 48В 30Вт 4000К Чёрный 3г SignImpress

Артикул SI020215

В наличии	131 шт.
Склад Красноярск	82 шт.
Склад Кемерово	10 шт.
Склад МО Одинцово	14 шт.
Склад Новосибирск	1 шт.
Склад МО Долгопрудный	24 шт.

Характеристики

Производитель	SignImpress
Мощность, W	30
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	44
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	2053
Цветовая температура, K	4000
Угол освещения (Промышленные светильники) .	150
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	48
Индекс цветопередачи, RA	90
Температура эксплуатации, °С (Промышленные светильники)	-30...+40
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0,5
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	60
Тип установки	Трековый
Материал корпуса	Алюминий
Длина, мм	914
Ширина, мм	26
Высота, мм	24
Цвет корпуса	Чёрный
Длина упаковки, мм	936
Ширина упаковки, мм	50
Высота упаковки, мм	40
Вес изделия с упаковкой, г	427
Класс энергоэффективности	G
Количество ед. в транспортной коробке. шт.	1/50