



Модуль светодиодный Outdoor CL-P 16-RG dip Красно-зеленый (Цайлянг).

Артикул CL-P 16-RG dip Outdoor

В наличии **14 шт.**

Склад Красноярск 14 шт.

Характеристики

Производитель	SignImpress
Цвет свечения	Двухцветный
Шаг пикселя, мм	16
Конфигурация пикселя	1R1G
Размер модуля, мм	80*160
Вес модуля, г	460
Разрешение модуля, мм	8*16
Минимальное расстояние для просмотра, м ...	10
Яркость, cd/m2	5000
Угол обзора	120
Интерфейс	HUB75
Напряжение, VDC	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2	530
Среднее потребление, w/m2	175
Уровень серого	15 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита

Рабочий диапазон температур, С

Рабочий диапазон влажности, %

Цвет (Модули)

Шаг пикселя, мм (Модули)

Разрешение модуля, pixel (Модули)

Срок службы, часов (Модули)

Яркость, cd/m² (Модули)

Мощность максимальная, W (Модули)

Мощность средняя, W (Модули)

Угол обзора (Модули)

Расстояние видимости, m (Модули)

Температура эксплуатации, °С (Модули)

Вес, kg (Модули)

Частота обновления, Hz