



Светильник встраиваемый GU5.3 (MR16) с акрилом прямоугольник 47562 Белый SignImpress

Артикул SI47562

В наличии	≥ 400 шт.
Склад Красноярск	317 шт.
Склад МО Одинцово	54 шт.
Склад Новосибирск	30 шт.

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ С АКРИЛОМ

Цоколь G5.3 (MR16)
 Напряжение питания 220-240В
 Частота напряжения 50-60Гц
 Материал корпуса ... Алюминий/Акрил
 Размер 170x90x30мм
 Степень защиты IP20
 Рабочая температура ... -15°C +40°C
 Использовать с лампой Led G5.3 (MR16) мощность ≤12Вт x 2 шт.
 Лампа в комплект не входит

Характеристики

Производитель	SignImpress
Форма светильника	Прямоугольник
Цвет корпуса	Белый
Тип установки	Встраиваемый
Материал корпуса	Алюминий/акрил
Длина, мм	170
Ширина, мм	90
Высота, мм	30
Частота питающей сети, Hz	50-60
Макс. мощность светодиодной лампы, Вт	12вт x 2шт.
Врезное отверстие, мм	160*80
Длина врезного отверстия, мм	160
Ширина врезного отверстия, мм	80
Количество ед. в транспортной упаковке	1/30
Цоколь	G5.3 (MR16)
Напряжение, V	220-240
Степень защиты, IP	20
Температура эксплуатации, °С	-15 +40

