



SignImpress

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ С АКРИЛОМ

Цоколь G5.3 (MR16)
 Напряжение питания 220-240В
 Частота напряжения 50-60Гц
 Материал корпуса ... Алюминий/Акрил
 Размер 170x90x30мм
 Степень защиты IP20
 Рабочая температура ... -15°C +40°C
 Использовать с лампой Led G5.3 (MR16) мощность ≤12Вт x 2 шт.
 Лампа в комплект не входит

2
года
гарантии

СВЕТИЛЬНИК
встраиваемый GU5.3
(MR16) с акрилом
прямоугольник 47563
Чёрный SignImpress

Артикул SI47563

В наличии **≥ 400 шт.**

Склад Красноярск	367 шт.
Склад МО Одинцово	30 шт.
Склад МО Долгопрудный	25 шт.
Склад Новосибирск	28 шт.

Характеристики

Производитель	SignImpress
Цоколь	G5.3 (MR16)
Напряжение, V	220-240
Степень защиты, IP	20
Температура эксплуатации, °C	-15 +40
Форма светильника	Прямоугольник
Цвет корпуса	Чёрный
Тип установки	Встраиваемый
Материал корпуса	Алюминий/акрил
Длина, мм	170
Ширина, мм	90
Высота, мм	30
Частота питающей сети, Hz	50-60
Макс. мощность светодиодной лампы, Вт	12Вт x 2шт.
Количество ед. в транспортной упаковке	1/30

