



**SignImpress**

**СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ С АКРИЛОМ**

Цоколь ..... G5.3 (MR16)  
 Напряжение питания ..... 220-240В  
 Частота напряжения ..... 50-60Гц  
 Материал корпуса ... Алюминий/Акрил  
 Размер ..... ∅92x35мм  
 Степень защиты ..... IP20  
 Рабочая температура ... -15°C +40°C  
 Использовать с лампой  
 Led G5.3 (MR16) мощность ..... ≤12Вт  
 Лампа в комплект не входит

**2**  
года  
гарантии

# СВЕТИЛЬНИК встраиваемый GU5.3 (MR16) с акрилом круг 47547 Чёрный SignImpress

Артикул SI47547

<b>В наличии</b>	<b>≥ 700 шт.</b>
Склад Красноярск	560 шт.
Склад МО Одинцово	99 шт.
Склад МО Долгопрудный	25 шт.
Склад Новосибирск	99 шт.

## Характеристики

Производитель .....	SignImpress
Цоколь .....	G5.3 (MR16)
Напряжение, V .....	220-240
Степень защиты, IP .....	IP20
Диаметр, мм .....	92
Температура эксплуатации, °C .....	-15 +40
Форма светильника .....	Круг
Цвет корпуса .....	Чёрный
Тип установки .....	Встраиваемый
Материал корпуса .....	Алюминий/акрил
Высота, мм .....	35
Частота питающей сети, Hz .....	50-60
Макс. мощность светодиодной лампы, Вт .....	12
Врезное отверстие, мм .....	75
Количество ед. в транспортной упаковке .....	1/100

