



SignImpress

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Цоколь G5.3 (MR16)
 Напряжение питания 220-240В
 Частота напряжения 50-60Гц
 Материал корпуса Алюминий
 Размер Ø87x44мм
 Степень защиты IP20
 Рабочая температура ... -15°C +40°C
 Использовать с лампой
 Led G5.3 (MR16) мощность ≤12Вт
 Лампа в комплект не входит

2
года
гарантии

СВЕТИЛЬНИК встраиваемый GU5.3 (MR16) круг 47552 Чёрный SignImpress

Артикул SI47552

В наличии	625 шт.
Склад Красноярск	475 шт.
Склад МО Одинцово	86 шт.
Склад МО Долгопрудный	16 шт.
Склад Новосибирск	48 шт.

Характеристики

Производитель	SignImpress
Цоколь	G5.3 (MR16)
Напряжение, V	220-240
Степень защиты, IP	IP20
Диаметр, мм	87
Температура эксплуатации, °С	-15 +40
Форма светильника	Круг
Цвет корпуса	Чёрный
Тип установки	Встраиваемый
Материал корпуса	Алюминий
Высота, мм	44
Частота питающей сети, Hz	50-60
Макс. мощность светодиодной лампы, Вт	12
Врезное отверстие, мм	75
Количество ед. в транспортной упаковке	1/50

