



Светильник светодиодный ДСО 01-65- 850-Д120 (65 Вт, до 8387 Лм, 1,5 м, 2,7 кг) Ферекс

Артикул ДСО 01-65-850-Д120

В наличии **4 шт.**

Склад Красноярск 3 шт.

Склад Новосибирск 1 шт.

Характеристики

| | |
|---|-------------------------|
| Производитель | Ферекс |
| Мощность, W | 65 |
| Степень защиты, IP (Промышленные светильники) | IP66 |
| Световой поток, Lm (Промышленные светильники) | 5859 |
| Цветовая температура, K | 4700-5300 |
| Угол освещения (Промышленные светильники) . | 120 |
| Напряжение, V (Промышленные светильники) .. | 176-264 |
| Индекс цветопередачи, RA | 80 |
| Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) | от -40 до +50 |
| Срок службы часов | 50 000 |
| Производитель светодиодов (Промышленные светильники) | Nichia |
| Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники) | 1% |
| Коэффициент мощности не менее, cos phi | 0.96 |
| Климатическое исполнение (Промышленные светильники) | У2 |
| Класс защиты (Промышленные светильники) | 1 |
| Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники) | 47-63 |
| Потребляемый ток, A | 0.28 |
| Количество светодиодов (Промышленные светильники) | 84 |
| Материал рассеивателя | Прозрачный поликарбонат |
| Рабочий ток светодиодов, mA | 117 |
| Тип установки | Подвесной |
| Материал корпуса | Сплав алюминия |
| Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники) | 2,7 |

