



Светильник **светодиодный ДВУ 42-52-** **50-Д110 (52 Вт, 6176 Лм, 4** **кг) Ферекс**

Артикул ДВУ 42-52-50-Д110

В наличии **1 шт.**

Склад Красноярск 1 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	52
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP66
Цветовая температура, K	4700-5300
Угол освещения (Промышленные светильники) .	110
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	110-285
Индекс цветопередачи, RA	70
Температура эксплуатации, °С (Промышленные светильники)	от -40 до +50
Срок службы часов	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У2
Класс защиты (Промышленные светильники)	1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	47-63
Потребляемый ток, A	0.25
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	24
Материал рассеивателя	Опаловый акрил
Рабочий ток светодиодов, mA	0.7
Тип установки	Встраиваемый
Материал корпуса	Сплав алюминия
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	4

