



Светильник **светодиодный ДВУ 42-52-** **50-Д110 (52 Вт, 6176 Лм, 4** **кг) Ферекс**

Артикул ДВУ 42-52-50-Д110

В наличии **1 шт.**

Склад Красноярск 1 шт.

Характеристики

| | |
|---|----------------|
| Производитель | Ферекс |
| Мощность, W | 52 |
| Степень защиты, IP (Промышленные светильники) | IP66 |
| Цветовая температура, K | 4700-5300 |
| Угол освещения (Промышленные светильники) . | 110 |
| Напряжение, V (Промышленные светильники) .. | 110-285 |
| Индекс цветопередачи, RA | 70 |
| Температура эксплуатации, °С (Промышленные светильники) | от -40 до +50 |
| Срок службы часов | 50 000 |
| Производитель светодиодов (Промышленные светильники) | Nichia |
| Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники) | 1% |
| Коэффициент мощности не менее, cos phi | 0.96 |
| Климатическое исполнение (Промышленные светильники) | У2 |
| Класс защиты (Промышленные светильники) | 1 |
| Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники) | 47-63 |
| Потребляемый ток, A | 0.25 |
| Количество светодиодов (Промышленные светильники) | 24 |
| Материал рассеивателя | Опаловый акрил |
| Рабочий ток светодиодов, mA | 0.7 |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Материал корпуса | Сплав алюминия |
| Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники) | 4 |

