



Светильник светодиодный ДСО 05-45- 850-Д120 (45 Вт, до 5645 Лм, 2,1 кг) Ферекс

Артикул ДСО 05-45-850-Д120

В наличии **1 шт.**

Склад Красноярск 1 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	45
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP66
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	5276
Цветовая температура, K	4700-5300
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	25*100
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	176-264
Индекс цветопередачи, RA	80
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -40 до +50
Срок службы часов	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	Nichia
Пulsация светового потока не более (Промышленные светильники)	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У2
Класс защиты (Промышленные светильники)	1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	47-63
Потребляемый ток, A	0.21
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	60
Материал рассеивателя	ДСО оптика
Рабочий ток светодиодов, mA	117
Тип установки	Потолочный, настенный, подвесной
Материал корпуса	Сплав алюминия
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	2.1
Длина, мм	1200

