



Светильник поворотный влагозащищенный ДПП 07-78-850-Д120 (78 Вт, до 10134 Лм, 5,5 кг) Ферекс

Артикул ДПП 07-78-850-Д120

В наличии **1 шт.**

Склад Красноярск 1 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	78
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP66
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	9596
Цветовая температура, K	4700-5300
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	176-264
Индекс цветопередачи, RA	70
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -40 до +50
Срок службы часов	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	47-63
Потребляемый ток, A	0.37
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	36
Материал рассеивателя	Прозрачный поликарбонат
Рабочий ток светодиодов, mA	0.7
Тип установки	Поворотный кронштейн
Материал корпуса	Сплав алюминия
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	5.5