



Светильник светодиодный ДВУ 07- 104-50-Д110 (104 Вт, 13142 Лм, 8,1 кг) Ферекс

Артикул ДВУ 07-104-50-Д110

В наличии 0 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	104
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP66
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	12282
Цветовая температура, K	4700-5300
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	110
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	110-285
Индекс цветопередачи, RA	70
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -40 до +50
Срок службы часов	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У2
Класс защиты (Промышленные светильники)	1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	47-63
Потребляемый ток, A	0.5
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	48
Материал рассеивателя	Опаловый акрил
Рабочий ток светодиодов, mA	0.7
Тип установки	Встраиваемый
Материал корпуса	Сплав алюминия
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	9

