





Светильник светодиодный ССВ 28- 3100-А-850-Д90 (универсал) 4*9 (28 Вт, 3097 Лм, 2,5 кг) Ферекс

Артикул ССВ 28-3100-А-850-Д90

В наличии 0 шт.

Характеристики



Производитель	Ферекс
Мощность, W	28
Степень защиты, IP	IP20
Угол освещения	120
Световой поток, Lm	3097
Цветовая температура, K	3500-6500
Напряжение, V (Административно офисное освещение)	176 - 264
Климатическое исполнение (Административно офисное освещение)	УХЛ4
Рабочий ток светодиодов, A	0.07
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Потребляемый ток не более, A (Административно офисное освещение)	0.13
Мах допустимый рабочий ток, A (Административно офисное освещение)	0.2
Класс защиты от поражения эл.током (Административно офисное освещение)	1
Производитель светодиодов (Административно офисное освещение)	Nichia
Количество светодиодов	36
Индекс цветопередачи, RA	80
Пульсация светового потока не более	1%
Температура эксплуатации, °C (Административно офисное освещение)	от -10 до +40
Тип установки	клемная колодка - Wago
Материал рассеивателя	Призматический полистирол 3мм
Срок службы часов	100 000
Длина, мм	595
Ширина, мм	595
Высота, мм	50
Световой поток светодиодов, Lm	3780

ФЕРЕКС

 +7 (962) 070-10-10

 info@sepcom.ru

sepcom.ru