



Светильник линейный
PLED T5i PL 600 8W FR
4000K 85-265 V пластик
Jazzway.

Артикул 2850621

В наличии 7 шт.

Склад Красноярск 7 шт.

Характеристики



Производитель	Jazzway
Мощность, W	8
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	40
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	540
Цветовая температура, K	4000
Угол освещения (Промышленные светильники) .	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) .	180-265
Индекс цветопередачи, RA	75
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -20 до +40
Срок службы часов	30 000
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	5%
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	УХЛ4
Класс защиты (Промышленные светильники)	2
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	50-60
Степень защиты, IP	IP40
Угол освещения	120
Световой поток, Lm	720
Напряжение, V (Административно офисное освещение)	180 - 265
Климатическое исполнение (Административно офисное освещение)	УХЛ4
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.5
Класс защиты от поражения эл.током (Административно офисное освещение)	2
Количество светодиодов	36
Индекс цветопередачи, RA	75
Пульсация светового потока не более	5
Температура эксплуатации, °C (Административно офисное освещение)	от 1 до +40
Тип установки	Накладной
Материал рассеивателя	Опал
Источник света	СОВ светодиоды
Материал корпуса	Поликарбонат
Длина, mm	560
Ширина, mm	23
Высота, mm	38
Цвет корпуса	Белый
Цвет свечения (Административное и коммерческое освещение)	Нейтральный белый
Тип оборудования (Административное и коммерческое освещение)	Светильник
Форма светильника	Линейка
Подсветка (Административное и коммерческое освещение)	Нет
Рассеиватель (Административное и коммерческое освещение)	Матовый
Масса светильника не более, kg (Административно офисное освещение)	0.190