



# Светильник светодиодный FPL 01-47- 850 (47 Вт, 6203 Лм, 1,5 м, 2,1 кг) Ферекс

Артикул FPL 01-47-850

**В наличии**                    1 шт.

Склад Кемерово            1 шт.

## Характеристики

Производитель .....	Ферекс
Мощность, W .....	47
Степень защиты, IP (Промышленные светильники) .....	IP66
Световой поток, Lm (Промышленные светильники) .....	5651
Цветовая температура, K .....	4700-5300
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	176-264
Индекс цветопередачи, RA .....	80
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) .....	от -40 до +50
Срок службы часов .....	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники) .....	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники) .....	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi .....	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники) .....	У1
Класс защиты (Промышленные светильники) ....	2
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники) .....	47-63
Потребляемый ток, A .....	0.2
Количество светодиодов (Промышленные светильники) .....	160
Тип установки .....	Потолочный, настенный, подвесной
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники) .....	2.1
Длина, mm .....	1545
Ширина, mm .....	70
Высота, mm .....	75

