



Светильник
светодиодный ССВ 41-
4500-А50 универсал (41
Вт, 4446 Лм, 2,5 кг) Ферекс

Артикул ССВ 41-4500-А50

В наличии 3 шт.

Склад Красноярск 3 шт.

Характеристики



Производитель	Ферекс
Мощность, W	41
Степень защиты, IP	IP20
Угол освещения	120
Световой поток, Lm	4446
Цветовая температура, K	4700-5300
Напряжение, V (Административно офисное освещение)	176 - 264
Климатическое исполнение (Административно офисное освещение)	УХЛ3.1
Рабочий ток светодиодов, A	0.07
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Потребляемый ток не более, A (Административно офисное освещение)	0.19
Класс защиты от поражения эл.током (Административно офисное освещение)	1
Производитель светодиодов (Административно офисное освещение)	Nichia
Количество светодиодов	54
Индекс цветопередачи, RA	80
Пульсация светового потока не более	1%
Температура эксплуатации, °C (Административно офисное освещение)	от -10 до +40
Тип установки	Универсальный
Материал рассеивателя	Призматический полистирол
Срок службы часов	50 000
Длина, mm	595
Ширина, mm	595
Высота, mm	50
Световой поток светодиодов, Lm	5670
Цвет свечения (Административное и коммерческое освещение)	Нейтральный белый
Тип оборудования (Административное и коммерческое освещение)	Светильник
Рассеиватель (Административное и коммерческое освещение)	Прозрачный
Масса светильника не более, kg (Административно офисное освещение)	3.5
Материал корпуса	Оцинкованный металл

ФЕРЕКС