



Светильник светодиодный FDL 03-45- 850-C110 (45 Вт, 5803 Лм, 1,2 м, 2,5 кг) Ферекс

Артикул FDL 03-45-850-C110

В наличии **3 шт.**

Склад Красноярск 2 шт.

Склад Кемерово 1 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	45
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP20
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	6300
Цветовая температура, K	4700-5300
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	176-264
Индекс цветопередачи, RA	80
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -10 до +40
Срок службы часов	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	УХЛ4
Класс защиты (Промышленные светильники)	1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	47-63
Потребляемый ток, A	0.2
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	60
Световой поток, Lm	5803
Тип установки	Накладной
Материал рассеивателя	Опаловый ПММА
Длина, mm	1200
Ширина, mm	80
Высота, mm	65
Тип оборудования (Административное и	

