



Светильник взрывозащищенный светодиодный Ex-FSL 07- 52-850-C120 (52 Вт до 7010 Лм, 2,7 кг) Ферекс

Артикул Ex-FSL 07-52-850-C120

В наличии

0 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Высота, мм	90
Длина, мм	400
Индекс цветопередачи, RA	70
Класс защиты (Промышленные светильники)	1
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У1
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	24
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	2.7
Материал корпуса	Сплав алюминия
Материал рассеивателя	Оптика Ledil
Мощность, W	52
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	176-264
Потребляемый ток, A	0.24
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	1%
Рабочий ток светодиодов, mA	0.7
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	6266
Срок службы часов	50 000
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP66
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -40 до +50
Тип установки	Консольный
Угол освещения (Промышленные светильники) .	120
Цветовая температура, K	4700-5300

