



Светильник консольный **ДКУ 07-260-850-Д120 (260** **Вт, до 33775 Лм, 11,5 кг).** **Ферекс**

Артикул ДКУ 07-260-850-Д120

В наличии 0 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	260
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP66
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	30729
Цветовая температура, K	4700-5300
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	176-264
Индекс цветопередачи, RA	70
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -40 до +50
Срок службы часов	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	47-63
Потребляемый ток, A	1.22
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	120
Материал рассеивателя	Оптика Ledil
Рабочий ток светодиодов, mA	0.7
Тип установки	Консольный
Материал корпуса	Сплав алюминия
Масса светильника не более, кг (Промышленные светильники)	11.5

ФЕРЕКС