



Светильник поворотный **влагозащищенный ДПП** **07-182-850-Д120 (182 Вт,** **до 23641 Лм, 10 кг) Ферекс**

Артикул ДПП 07-182-850-Д120

В наличии 0 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	182
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP66
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	20584
Цветовая температура, K	4700-5300
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	176-264
Индекс цветопередачи, RA	70
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -40 до +50
Срок службы часов	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	Nichia
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	47-63
Потребляемый ток, A	0.83
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	84
Материал рассеивателя	Оптика Ledil
Рабочий ток светодиодов, mA	0.7
Тип установки	Поворотный кронштейн
Материал корпуса	Сплав алюминия
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	8.5

ФЕРЕКС