



# **Светильник** **светодиодный FBL 07-35-** **850-C120 (35 Вт, до 4952** **Лм, 3 кг) Ферекс**

Артикул FBL 07-35-850-C120

**В наличии**      **0 шт.**

## **Характеристики**

Производитель .....	Ферекс
Степень защиты, IP (Промышленные светильники) .....	IP65
Цветовая температура, К .....	4700-5300
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	176-264
Индекс цветопередачи, RA .....	70
Температура эксплуатации, °С (Промышленные светильники) .....	от -40 до +50
Срок службы часов .....	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники) .....	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники) .....	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi .....	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники) .....	У1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники) .....	47-63
Потребляемый ток, А .....	0.24
Количество светодиодов (Промышленные светильники) .....	24
Материал рассеивателя .....	Прозрачный поликарбонат
Рабочий ток светодиодов, mA .....	0.7
Тип установки .....	Подвесной
Материал корпуса .....	Сплав алюминия
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники) .....	2.9

**ФЕРЕКС**