



Светильник **светодиодный FBL 07-35-** **850-C120 (35 Вт, до 4952** **Лм, 3 кг) Ферекс**

Артикул FBL 07-35-850-C120

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель	Ферекс
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP65
Цветовая температура, К	4700-5300
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	176-264
Индекс цветопередачи, RA	70
Температура эксплуатации, °С (Промышленные светильники)	от -40 до +50
Срок службы часов	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	47-63
Потребляемый ток, А	0.24
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	24
Материал рассеивателя	Прозрачный поликарбонат
Рабочий ток светодиодов, mA	0.7
Тип установки	Подвесной
Материал корпуса	Сплав алюминия
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	2.9

ФЕРЕКС