




Светильник светодиодный FPL- Фермер 03-27-850 (27 Вт, 3233 Лм, 1,2 м, 1,65 кг). Ферекс

Артикул FPL-Фермер 03-27-850

В наличии **0 шт.**

Характеристики



Производитель	Ферекс
Мощность, W	27
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP66
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	3021
Цветовая температура, K	4700-5300
Угол освещения (Промышленные светильники) .	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	176-264
Индекс цветопередачи, RA	80
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -40 до +50
Срок службы часов	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У1
Класс защиты (Промышленные светильники)	2
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	47-63
Потребляемый ток, A	0.2
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	160
Тип установки	Потолочный, настенный, подвесной
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	2.1

