



Модуль светодиодный Outdoor P10 dip RGB (160*160) Цайлянг

Артикул P10 dip Outdoor квадрат RGB

В наличии 0 шт.

Характеристики

| | |
|--|-------------|
| Производитель | SignImpress |
| Цвет свечения | RGB |
| Шаг пикселя, мм | 10 |
| Конфигурация пикселя | 1R1G1B |
| Размер модуля, мм | 160*160 |
| Вес модуля, г | 658 |
| Разрешение модуля, мм | 16*16 |
| Минимальное расстояние для просмотра, м ... | 10 |
| Яркость, cd/m ² | 6500 |
| Угол обзора | 120 |
| Интерфейс | HUB75 |
| Напряжение, VDC | 4.8-5.5 |
| Максимальное потребление, w/m ² | 530 |
| Среднее потребление, w/m ² | 175 |
| Уровень серого | 15 bit |
| Кадров в секунду | 60 |
| Частота обновления, Hz | 1920 |

| | |
|--|---------------|
| Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита | |
| Рабочий диапазон температур, С | от -20 до +50 |
| Рабочий диапазон влажности, % | 10-80 |
| Цвет (Модули) | Полноцветный |
| Шаг пикселя, мм (Модули) | 10 |
| Разрешение модуля, pixel (Модули) | 16*16 |
| Яркость, cd/m ² (Модули) | 6500 |
| Мощность максимальная, W (Модули) | 50 |
| Угол обзора (Модули) | 120/60 |
| Температура эксплуатации, °С (Модули) | от -20 до +50 |
| Вес, kg (Модули) | 0.658 |