



Модуль светодиодный Outdoor P10 Зелёный

Артикул P10 Outdoor Зелёный

В наличии **1 шт.**

Склад Красноярск 1 шт.

Характеристики

| | |
|---|-------------|
| Производитель | SignImpress |
| Цвет свечения | Зелёный |
| Шаг пикселя, мм | 10 |
| Плотность пикселя, pix/m2 | 10 000 |
| Конфигурация пикселя | 1G |
| Размер модуля, мм | 320*160 |
| Вес модуля, г | 650 |
| Разрешение модуля, мм | 32*16 |
| Количество модулей в м2 | 19.53 |
| Минимальное расстояние для просмотра, м ... | 10 |
| Яркость, cd/m2 | 3500 |
| Угол обзора | 120 |
| Интерфейс | HUB75 |
| Напряжение, VDC | 4.8-5.5 |
| Максимальное потребление, w/m2 | 530 |
| Среднее потребление, w/m2 | 175 |
| Уровень серого | 15 bit |
| Кадров в секунду | 60 |
| Частота обновления, Hz | 1920 |

| | |
|--|---------------|
| Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита | |
| Рабочий диапазон температур, С | от -40 до +80 |
| Рабочий диапазон влажности, % | 10-80 |
| Цвет (Модули) | Зелёный |
| Шаг пикселя, мм (Модули) | 10 |
| Разрешение модуля, pixel (Модули) | 32*16 |
| Срок службы, часов (Модули) | 100 000 |
| Яркость, cd/m ² (Модули) | 3.5 |
| Мощность максимальная, W (Модули) | 20 |
| Мощность средняя, W (Модули) | 12.5 |
| Угол обзора (Модули) | 120/70 |
| Расстояние видимости, м (Модули) | 10-100 |
| Температура эксплуатации, °С (Модули) | от -30 до +50 |
| Вес, kg (Модули) | 0.65 |
| Напряжение, V (Модули) | 220 |