



Светильник
светодиодный подвесной
New PPO 1200/S 36W
4000K IP20 (с подвесом).
Jazzway.

Артикул 5011090

В наличии 1 шт.

Склад Красноярск 1 шт.

Характеристики



| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Производитель | Jazzway |
| Мощность, W | 36 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Угол освещения | 330 |
| Световой поток, Lm | 3200 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Напряжение, V (Административно офисное освещение) | 180-240 |
| Климатическое исполнение (Административно офисное освещение) | УХЛ4 |
| Коэффициент мощности не менее, cos phi | 0.95 |
| Класс защиты от поражения эл.током (Административно офисное освещение) | 2 |
| Индекс цветопередачи, RA | 85 |
| Пульсация светового потока не более | 5% |
| Температура эксплуатации, °С (Административно офисное освещение) | от -20 до +40 |
| Тип установки | Подвесной |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Срок службы часов | 30 000 |
| Источник света | SMD2835 |
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 72 |
| Высота, мм | 32 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет свечения (Административное и коммерческое освещение) | Нейтральный белый |
| Тип оборудования (Административное и коммерческое освещение) | Светильник |
| Форма светильника | Линейка |
| Подсветка (Административное и коммерческое освещение) | Нет |
| Рассеиватель (Административное и коммерческое освещение) | Матовый |
| Масса светильника не более, kg (Административно офисное освещение) | 0.48 |
| Материал корпуса | Поликарбонат |

jazzway