



## Светильник взрывозащищенный светодиодный Ex-DSCO 01- 65-850-D120 (65 Вт, до 8190 Лм, 2,7 кг) Ферекс

Артикул Ex-DSCO 01-65-850-D120

**В наличии**

**0 шт.**

### Характеристики

Производитель .....	Ферекс
Высота, мм .....	60
Длина, мм .....	900
Индекс цветопередачи, RA .....	80
Класс защиты (Промышленные светильники) ....	1
Климатическое исполнение (Промышленные светильники) .....	У2
Количество светодиодов (Промышленные светильники) .....	45
Коэффициент мощности не менее, cos phi .....	0.96
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники) .....	2,7
Материал корпуса .....	Сплав алюминия
Материал рассеивателя .....	Прозрачный поликарбонат
Мощность, W .....	65
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	176-264
Потребляемый ток, A .....	0.15
Производитель светодиодов (Промышленные светильники) .....	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники) .....	1%
Рабочий ток светодиодов, mA .....	117
Световой поток, Lm (Промышленные светильники) .....	8190
Срок службы часов .....	50 000
Степень защиты, IP (Промышленные светильники) .....	IP66
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) .....	от -40 до +50
Тип установки .....	Потолочный, настенный, подвесной
Угол освещения (Промышленные светильники) .	120
Цветовая температура, K .....	4700-5300