



Светильник консольный ДКУ 07-260-40-Ш2 (260 Вт, до 41204 Лм, 11,5 кг).



Ферекс

Артикул ДКУ 07-260-40-Ш2

В наличии 2 шт.

Склад Красноярск 2 шт.

Характеристики



Производитель	Ферекс
Мощность, W	260
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP66
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	41204
Цветовая температура, K	4700-5300
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	176-264
Индекс цветопередачи, RA	70
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -40 до +50
Срок службы часов	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	47-63
Потребляемый ток, A	1.22
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	120
Материал рассеивателя	Оптика Ledil
Рабочий ток светодиодов, mA	0.7
Тип установки	Консольный
Материал корпуса	Сплав алюминия
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	11.5