



Светильник пылевлагозащищенный 6500K 72W, AL5097 Feron

Артикул 48495

В наличии **0 шт.**

Характеристики

| | |
|---|-----------------|
| Производитель | Feron |
| Мощность, W | 72 |
| Степень защиты, IP (Промышленные светильники) | IP65 |
| Световой поток, Lm (Промышленные светильники) | 7200 |
| Цветовая температура, K | 6500 |
| Угол освещения (Промышленные светильники) . | 120 |
| Напряжение, V (Промышленные светильники) . | 180-265 |
| Индекс цветопередачи, RA | 80 |
| Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) | -20 - +40 |
| Срок службы часов | 30 000 |
| Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники) | 5% |
| Климатическое исполнение (Промышленные светильники) | УХЛ4 |
| Класс защиты (Промышленные светильники) | 2 |
| Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники) | 50 |
| Количество светодиодов (Промышленные светильники) | 192 |
| Материал рассеивателя | Пластик PC |
| Материал корпуса | пластик PC |
| Длина, mm | 1500 |
| Ширина, mm | 60 |
| Высота, mm | 40 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Ширина упаковки, mm | 63 |
| Высота упаковки, mm | 40 |
| Температура хранения, °C | -20...+60 |
| Относительная влажность хранения, % | 80% (при 25 °C) |
| Глубина упаковки, mm | 1500 |
| Вес изделия с упаковкой, g | 280 |