



Светильник светодиодный FFL 01-450- 750-xxx (-F20/-F40) (450 Вт, до 57460 Лм, 15 кг). Ферекс

Артикул FFL 01-450-750

В наличии **1 шт.**

Склад Красноярск 1 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	450
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP66
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	57460
Цветовая температура, K	4700-5300
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	176-264
Индекс цветопередачи, RA	70
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -40 до +50
Срок службы часов	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	CITIZEN
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У1
Класс защиты (Промышленные светильники)	1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	47-63
Потребляемый ток, A	2.1
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	4
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	15
Длина, mm	420
Ширина, mm	400
Высота, mm	300
Эффективность, lm/w	127

