



# **Светильник** **взрывозащищенный** **светодиодный EX-ДПП** **156-850-Д120 (156 Вт, до** **20264 Лм, 6,5 кг) Ферекс**

Артикул EX-ДПП 156-850-Д120

**В наличии**      **0 шт.**

## **Характеристики**

Производитель .....	Ферекс
Мощность, W .....	156
Степень защиты, IP (Промышленные светильники) .....	IP66
Световой поток, Lm (Промышленные светильники) .....	20264
Цветовая температура, K .....	4700-5300
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	176-264
Индекс цветопередачи, RA .....	70
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) .....	от -40 до +50
Срок службы часов .....	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники) .....	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники) .....	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi .....	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники) .....	У1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники) .....	47-63
Количество светодиодов (Промышленные светильники) .....	72
Материал рассеивателя .....	Оптика Ledil
Тип установки .....	Поворотный кронштейн
Материал корпуса .....	Алюминиевый сплав
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники) .....	6.5

