



Светильник взрывозащищенный светодиодный EX-ДПП 156-850-Д120 (156 Вт, до 20264 Лм, 6,5 кг) Ферекс

Артикул EX-ДПП 156-850-Д120

В наличии 0 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	156
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP66
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	20264
Цветовая температура, K	4700-5300
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	176-264
Индекс цветопередачи, RA	70
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -40 до +50
Срок службы часов	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	47-63
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	72
Материал рассеивателя	Оптика Ledil
Тип установки	Поворотный кронштейн
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	6.5

ФЕРЕКС