



# Модуль светодиодный Indoor P3,33 SMD RGB GKGD

Артикул P3,33 indoor RGB

<b>В наличии</b>	<b>165 шт.</b>
Склад Красноярск	2 шт.
Склад МО Одинцово	145 шт.
Склад Новосибирск	18 шт.



## Характеристики

Производитель .....	GKGD
Шаг пикселя, мм .....	3.33
Плотность пикселя, pix/m2 .....	111.111
Конфигурация пикселя .....	1R1G1B
Тип светодиода .....	SMD2121
Размер модуля, мм .....	320*160
Вес модуля, г .....	365
Разрешение модуля, мм .....	96*48
Количество модулей в м2 .....	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, м ...	3
Яркость, cd/m2 .....	600
Угол обзора .....	120
Интерфейс .....	HUB75E
Напряжение, VDC .....	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2 .....	430
Среднее потребление, w/m2 .....	215
Уровень серого .....	15 bit
Кадров в секунду .....	60
Частота обновления, Hz .....	1920



Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита  
 Рабочий диапазон температур, С ..... от -10 до +40  
 Рабочий диапазон влажности, % ..... 10-80  
 Температура хранения, С ..... от -20 до +60  
 Влажность при хранении, % ..... 10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет  
 Расстояние связи, м ..... Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно  
 Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.  
 Цветовая температура ..... Регулируется программным обеспечением  
 Цвет свечения ..... RGB