



Модуль светодиодный Indoor P3,33 SMD RGB GKGD

Артикул P3,33 indoor RGB

В наличии 165 шт.

Склад Красноярск	2 шт.
Склад МО Одинцово	145 шт.
Склад Новосибирск	18 шт.

Характеристики

Производитель	GKGD
Температура хранения, С	от -20 до +60
Влажность при хранении, %	10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет	
Расстояние связи, м	Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
Уровень яркости	256 уровней, автоматическая или ручная регулировка
Цветовая температура	Регулируется программным обеспечением
Цвет свечения	RGB
Шаг пикселя, мм	3.33
Плотность пикселя, pix/m2	111.111
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиода	SMD2121
Размер модуля, мм	320*160
Вес модуля, г	365
Разрешение модуля, мм	96*48
Количество модулей в m2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, м	3
Яркость, cd/m2	600
Угол обзора	120
Интерфейс	HUB75E
Напряжение, VDC	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2	430
Среднее потребление, w/m2	215
Уровень серого	15 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита	
Рабочий диапазон температур, С	от -10 до +40
Рабочий диапазон влажности, %	10-80