



# Модуль светодиодный Indoor P3,33 SMD RGB GKGD

Артикул P3,33 indoor RGB

**В наличии**            **165**  
   **шт.**

Склад Красноярск    2 шт.  
Склад МО Одинцово   145 шт.  
Склад Новосибирск   18 шт.

## Характеристики

Производитель ..... GKGD  
Температура хранения, С ..... от -20 до +60  
Влажность при хранении, % ..... 10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет  
Расстояние связи, м ..... Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно  
Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.  
Цветовая температура ..... Регулируется программным обеспечением  
Цвет свечения ..... RGB  
Шаг пикселя, мм ..... 3.33  
Плотность пикселя, pix/m2 ..... 111.111  
Конфигурация пикселя ..... 1R1G1B  
Тип светодиода ..... SMD2121  
Размер модуля, мм ..... 320\*160  
Вес модуля, г ..... 365  
Разрешение модуля, мм ..... 96\*48  
Количество модулей в м2 ..... 19.53  
Минимальное расстояние для просмотра, м ... 3  
Яркость, cd/m2 ..... 600  
Угол обзора ..... 120  
Интерфейс ..... HUB75E  
Напряжение, VDC ..... 4.8-5.5  
Максимальное потребление, w/m2 ..... 430  
Среднее потребление, w/m2 ..... 215  
Уровень серого ..... 15 bit  
Кадров в секунду ..... 60  
Частота обновления, Hz ..... 1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита  
Рабочий диапазон температур, С ..... от -10 до +40  
Рабочий диапазон влажности, % ..... 10-80