



Модуль светодиодный Indoor P3,33 SMD RGB GKGD

Артикул P3,33 indoor RGB

В наличии **165**
 шт.

Склад Красноярск 2 шт.
Склад МО Одинцово 145 шт.
Склад Новосибирск 18 шт.

Характеристики

Производитель GKGD
Температура хранения, С от -20 до +60
Влажность при хранении, % 10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет
Расстояние связи, м Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
Цветовая температура Регулируется программным обеспечением
Цвет свечения RGB
Шаг пикселя, мм 3.33
Плотность пикселя, pix/m2 111.111
Конфигурация пикселя 1R1G1B
Тип светодиода SMD2121
Размер модуля, мм 320*160
Вес модуля, г 365
Разрешение модуля, мм 96*48
Количество модулей в м2 19.53
Минимальное расстояние для просмотра, м ... 3
Яркость, cd/m2 600
Угол обзора 120
Интерфейс HUB75E
Напряжение, VDC 4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2 430
Среднее потребление, w/m2 215
Уровень серого 15 bit
Кадров в секунду 60
Частота обновления, Hz 1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита
Рабочий диапазон температур, С от -10 до +40
Рабочий диапазон влажности, % 10-80