



Светильник
светодиодный
регулируемый (до 160мм).
14W, 2700K, 1120L AL508
Feron

Артикул 41566

В наличии **20 шт.**

Склад Красноярск 2 шт.

Склад МО Одинцово 18 шт.



Характеристики

Производитель	Feron
Мощность, W	14
Световой поток, Lm	1120
Тип установки	Встраиваемый
Цвет свечения (Административное и коммерческое освещение)	Теплый белый
Тип оборудования (Административное и коммерческое освещение)	Светильник
Форма светильника	Круг
Подсветка (Административное и коммерческое освещение)	Нет
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP20
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	1120
Цветовая температура, K	2700
Угол освещения (Промышленные светильники) .	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) .	175-265
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -10 до +40
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	5%
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	УХЛ4
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	50
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	80
Длина, mm	175
Ширина, mm	175
Высота, mm	20
Цвет корпуса	Белый
Монтажное отверстие, mm	50-160
Длина упаковки, mm	180
Ширина упаковки, mm	30
Высота упаковки, mm	178
Монтажная длина, mm	50
Цвет свечения	Теплый белый
Материал рассеивателя	Матовый акриловый полимер
Источник света	SMD2835
Материал корпуса	Алюминий
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	0.32

