



Светильник накладной
линейный AL5020 18W
1300Lm 4000K, в стальном
корпусе, 600*23*60мм
Feron

Артикул 32409

В наличии **19 шт.**

Склад Красноярск 1 шт.

Склад МО Одинцово 13 шт.

Склад Новосибирск 5 шт.

Характеристики



Производитель	Feron
Мощность, W	18
Степень защиты, IP	IP20
Угол освещения	120
Световой поток, Lm	1600
Цветовая температура, K	4000
Напряжение, V (Административно офисное освещение)	230
Климатическое исполнение (Административно офисное освещение)	УХЛ4
Класс защиты от поражения эл.током (Административно офисное освещение)	1
Количество светодиодов	80
Пульсация светового потока не более	5
Температура эксплуатации, °С (Административно офисное освещение)	от -10 до +40
Тип установки	Накладной
Материал рассеивателя	Пластик PC
Источник света	SMD2835
Длина, mm	600
Ширина, mm	60
Высота, mm	23
Цвет корпуса	Белый
Цвет свечения (Административное и коммерческое освещение)	Нейтральный белый
Тип оборудования (Административное и коммерческое освещение)	Светильник
Форма светильника	Линейка
Подсветка (Административное и коммерческое освещение)	Нет
Рассеиватель (Административное и коммерческое освещение)	Прозрачный
Масса светильника не более, kg (Административно офисное освещение)	0.220
Материал корпуса	Штампованная сталь

