



Светильник светодиодный ДСБ 01-40- 850 (40 Вт, 5796 Лм, 1460 т, 1 кг) Ферекс

Артикул ДСБ 01-40-850

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель	Ферекс
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	5796
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	УХЛ3.1
Мощность, W	40
Степень защиты, IP	IP40
Угол освещения	110
Световой поток, Lm	5796
Цветовая температура, K	5000
Климатическое исполнение (Административно офисное освещение)	УХЛ3.1
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Класс защиты от поражения эл.током (Административно офисное освещение)	1
Производитель светодиодов (Административно офисное освещение)	Nichia
Индекс цветопередачи, RA	80
Температура эксплуатации, °C (Административно офисное освещение)	от -10 до +40
Тип установки	Накладной
Срок службы часов	100 000
Длина, мм	1578
Ширина, мм	50
Высота, мм	50
Цвет свечения (Административное и коммерческое освещение)	Холодный белый
Тип оборудования (Административное и коммерческое освещение)	Светильник
Форма светильника	Другая
Подсветка (Административное и коммерческое освещение)	Нет
Масса светильника не более, kg (Административно офисное освещение)	2.05