



Светильник светодиодный ДСБ 01-33- 850 (33 Вт, 4831 Лм, 1,2 м, 1 кг) Ферекс

Артикул ДСБ 01-33-850

В наличии **0 шт.**

Характеристики

| | |
|--|-----------------------|
| Производитель | Ферекс |
| Мощность, W | 33 |
| Степень защиты, IP (Промышленные светильники) | IP20 |
| Световой поток, Lm (Промышленные светильники) | 4831 |
| Цветовая температура, K | 4700-5300 |
| Напряжение, V (Промышленные светильники) .. | 176-264 |
| Индекс цветопередачи, RA | 80 |
| Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) | от -10 до +40 |
| Срок службы часов | 100 000 |
| Производитель светодиодов (Промышленные светильники) | Nichia |
| Коэффициент мощности не менее, cos phi | 0.96 |
| Климатическое исполнение (Промышленные светильники) | УХЛ3.1 |
| Класс защиты (Промышленные светильники) | 1 |
| Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники) | 47-63 |
| Потребляемый ток, A | 0.16 |
| Количество светодиодов (Промышленные светильники) | 105 |
| Световой поток, Lm | 4831 |
| Тип установки | Накладной |
| Материал рассеивателя | Опаловый поликарбонат |
| Материал корпуса | Сплав алюминия |
| Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники) | 1 |
| Длина, mm | 1170 |
| Ширина, mm | 50 |
| Высота, mm | 50 |
| Цвет свечения (Административное и коммерческое освещение) | Холодный белый |

