



Светильник светодиодный ДСБ 01-33-850 (33 Вт, 4831 Лм, 1,2 м, 1 кг) Ферекс

Артикул ДСБ 01-33-850

В наличии 0 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	33
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP20
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	4831
Цветовая температура, K	4700-5300
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	176-264
Индекс цветопередачи, RA	80
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -10 до +40
Срок службы часов	100 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	Nichia
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	УХЛ3.1
Класс защиты (Промышленные светильники)	1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	47-63
Потребляемый ток, A	0.16
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	105
Световой поток, Lm	4831
Тип установки	Накладной
Материал рассеивателя	Опаловый поликарбонат
Материал корпуса	Сплав алюминия
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	1
Длина, mm	1170
Ширина, mm	50
Высота, mm	50
Цвет свечения (Административное и коммерческое освещение)	Холодный белый

