



Светильник пылевлагозащищенный 6500K 48W, AL5090 Feron

Артикул 48491

В наличии **5 шт.**

Склад Красноярск 5 шт.

Характеристики

Производитель	Feron
Мощность, W	48
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP65
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	4800
Цветовая температура, K	6500
Угол освещения (Промышленные светильники) .	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	180-265
Индекс цветопередачи, RA	80
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	-20 - +40
Срок службы часов	30 000
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	5%
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	УХЛ4
Класс защиты (Промышленные светильники)	2
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	50
Материал рассеивателя	Пластик PC
Источник света	SMD2835
Материал корпуса	пластик PC
Длина, mm	1500
Ширина, mm	63
Высота, mm	35
Цвет корпуса	Белый
Ширина упаковки, mm	63
Высота упаковки, mm	35
Температура хранения, °C	-20...+60
Относительная влажность хранения, %	80% (при 25 °C)
Глубина упаковки, mm	1500
Вес изделия с упаковкой, g	280